



1 ПРИВЯЗКА К ПУЛЬТУ

Во время настройки к сети должен быть подключен только один привод. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие приводы, работающие на данном передатчике/канале.

Из-за технических особенностей управление данным приводом по таймеру с радиопульта SMART DUO DD1805P невозможно. При этом управление в обычном режиме (кнопками) сохраняется.

1. Выбрать передатчик/канал
2. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после первого мигания индикатора. Привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Нажать и удерживать кнопку Стоп до трёхкратного звукового сигнала.

2 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ШТОР

По умолчанию кнопка **Вверх** пульта служит для открытия штор, кнопка **Вниз** - для закрытия

1 способ: Нажать и удерживать кнопки **Вверх** и **Вниз** до трёхкратного звукового сигнала.

Данный способ работает до установки конечных положений.

2 способ: Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.

Данный способ работает после установки конечных положений.

7 НАСТРОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение.
2. Для его записи коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после записи промежуточного положения – двукратный звуковой сигнал. Промежуточное положение записано. Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку **«Стоп»** до начала движения полотна

8 УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после удаления промежуточного положения – длинный звуковой сигнал. Промежуточное положение удалено.

9 УДАЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Коротко поочередно нажать кнопки: **P2 – Вниз – P2**. После каждого нажатия привод издаст сначала два однократных звуковых сигнала, затем один трёхкратный. Конечные положения удалены.

10 НАСТРОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение.
2. Для его записи коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после записи промежуточного положения – двукратный звуковой сигнал. Промежуточное положение записано. Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку **«Стоп»** до начала движения полотна

11 УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после удаления промежуточного положения – длинный звуковой сигнал. Промежуточное положение удалено.

3

УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Кнопками **Вверх** или **Вниз** пульта запустить полотно в движение сначала в одну сторону до автоматической остановки каретки(-ок), а затем в другую. Каретка(-и) в конечных положениях остановится(-ятся) по усилию, привод запомнит конечные положения и издаст трёхкратный звуковой сигнал.

4

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТИЯ (ВЫЗЫВАЕМОГО КНОПКОЙ «ВВЕРХ»)

1. Нажать и удерживать кнопки Вверх и Стоп до однократного звукового сигнала.
2. Переместить полотно в желаемое новое конечное положение.
3. Для его записи нажать и удерживать кнопки Вверх и Стоп до трёхкратного звукового сигнала. Конечное положение открытия изменено.

5

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКРЫТИЯ (ВЫЗЫВАЕМОГО КНОПКОЙ «ВНИЗ»)

1. Нажать и удерживать кнопки Вниз и Стоп до однократного звукового сигнала.
2. Переместить полотно в желаемое новое конечное положение.
3. Для его записи нажать и удерживать кнопки Вниз и Стоп до трёхкратного звукового сигнала. Конечное положение закрытия изменено.

6

УДАЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. Коротко поочередно нажать кнопки: **P2 – Вниз – P2**. После каждого нажатия привод издаст сначала два однократных звуковых сигнала, затем один трёхкратный. Конечные положения удалены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

12

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ (УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРИВОДАМИ С ОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА)

Два и более привода могут быть объединены в группы. Для этого канал, на котором будет работать группа изделий должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.

На 5-и и 15-и канальных пультах канал (когда на дисплее выделены все каналы) по умолчанию всегда будет общим для всех приводов, настроенных на данный пульт.

13

ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА В ПАМЯТЬ

Используется для управления одним приводом с нескольких пультов/радио-выключателей

Способ 1:

1. На уже записанном передатчике/канале коротко поочередно нажать: **P2 – P2**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
2. На передатчике/канале, который нужно добавить, коротко нажать **P2**. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал. Новый передатчик/канал добавлен.

Способ 2:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после первого мигания индикатора. Привод издаст однократный звуковой сигнал.
2. Нажать и удерживать кнопку Стоп до трёхкратного звукового сигнала. Новый передатчик/канал добавлен.

14

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ

Способ 1:

1. На уже записанном передатчике/канале, который нужно оставить, коротко поочередно нажать: **P2 – P2**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
2. На передатчике/канале, который нужно удалить, коротко нажать **P2**. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал. Передатчик/канал удалён.



14 УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ (продолжение)

Способ 2:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после первого мигания индикатора. Привод издаст однократный звуковой сигнал.
2. Нажать и удерживать кнопку Стоп до трёхкратного звукового сигнала. Передатчик/канал удалён.

15 ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «РУЧНОЙ СТАРТ» (ВКЛЮЧЕНА ПО УМОЛЧАНИЮ)

Данная функция позволяет запустить открывание или закрывание полотна, дернув за подвижный край шторы в нужном направлении

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Нажать и удерживать кнопку «Стоп» до трёхкратного звукового сигнала. Функция «ручной старт» отключена.

Для включения данной функции повторить действия ещё раз

16 ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА

Привод имеет 3 уровня скорости движения полотна. По умолчанию выбран самый высокий уровень

1. Для повышения уровня скорости коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вверх». После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после изменения скорости – однократный длинный звуковой, а если скорость уже максимальная – двукратный короткий звуковой сигнал.
2. Для понижения уровня скорости коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – «Вниз». После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал, после изменения скорости – однократный длинный звуковой, а если скорость уже минимальная – двукратный короткий звуковой сигнал.

20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение 1)

При повторном замыкании полотна остановится.

Включение режима «сухих» контактов 1:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку **P2 1 раз**. Привод издаст короткий звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим «сухих» контактов 2:

При длительном замыкании контактов «Направление 1» + «Общий» полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При размыкании контактов полотно остановится.

При длительном замыкании контактов «Направление 2» + «Общий» полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

При размыкании контактов полотно остановится.

Включение режима «сухих» контактов 2:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку **P2 2 раза**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим «сухих» контактов 3:

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Общий» полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При коротком замыкании контактов «Направление 2» + «Общий» полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

17 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ПУЛЬТА

При необходимости изделие можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко нажимать кнопку на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: **Вверх – Стоп – Вниз – Стоп**. При последующих нажатиях цикл повторяется.

18 УПРАВЛЕНИЕ ПО WIFI

Для работы привода по WiFi необходимо скачать приложение «Amigo Connect» для Android или iOS и произвести настройку, пользуясь подсказками приложения.

19 ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ)

Удерживать кнопку на приводе до четвёртого мигания индикатора. Привод издаст четырёхкратный звуковой сигнал. Сброс выполнен.

20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ

Настройка режима управления по «сухим» контактам

Управление по «сухим» контактам включено всегда. Для корректной работы его необходимо только правильно настроить

Режим «сухих» контактов 1 (включен по умолчанию):

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Общий» полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При повторном замыкании полотна остановится.

При коротком замыкании контактов «Направление 2» + «Общий» полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение 2)

При коротком замыкании контактов «Направление 1» + «Направление 2» + «Общий» полотно остановится.

Включение режима «сухих» контактов 3:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку **P2 3 раза**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим «сухих» контактов 4:

В данном режиме каждое короткое замыкание контактов «Направление 1» + «Общий» или «Направление 2» + «Общий» будет соответствовать следующим командам пульта:

«Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих коротких замыканиях контактов цикл повторяется.

Включение режима «сухих» контактов 4:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку **P2 4 раза**. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Настройка режима проводного управления

Проводное управление включено всегда. Для корректной работы его необходимо только правильно настроить

Режим проводной 1 (включен по умолчанию):

При длительной подаче управляющей фазы на чёрный провод полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При размыкании контактов полотно остановится.

При длительной подаче управляющей фазы на белый провод полотно начнёт открываться.



20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение 3)

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

При размыкании контактов полотно остановится.

Включение режима проводного 1:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку «Вверх» 1 раз. Привод издаст короткий звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим проводной 2 «Отель»:

При длительной подаче управляющей фазы на чёрный провод полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При размыкании контактов полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

При длительной подаче управляющей фазы на белый провод полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

При размыкании контактов полотно начнёт закрываться.

В этом режиме при проводном управлении полотно будет двигаться от конечного до конечного положения без остановок. При этом сохраняется возможность полноценно управлять приводом с пульта и по «сухим» контактам.

Включение режима проводного 2 «Отель»:

20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение 5)

«Вверх» – «Стоп» – «Вниз» – «Стоп». При последующих коротких подачах управляющей фазы цикл повторяется.

Включение режима проводного 4:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку «Вверх» 4 раза. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

21 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение питания	100-240В / 50-60Гц
Потребляемая мощность	30Вт
Радиочастота команд управления	433.92МГц
Масса	0,85 кг
Тип используемых разъемов («сухой» контакт)	RJ-9 (4P4C)
Длина и сечение кабеля	
Время непрерывной работы	4мин
Максимальная нагрузка	4мин
Максимальная скорость движения шторы	14см/сек
Максимальный крутящий момент	2Нм
Габаритные размеры	365мм*87мм*55мм
Масса (с упаковкой)	1.5кг
Класс пылевлагозащиты	IP40
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Максимальный уровень шума	19 дБ
Макс. нагрузка	100 кг
Потребляемый ток	0,3 А

20 НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение 4)

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку «Вверх» 2 раза. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим проводной 3:

При короткой подаче управляющей фазы на чёрный провод полотно начнёт закрываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт открываться

При повторной короткой подаче фазы полотно остановится.

При короткой подаче управляющей фазы на белый провод полотно начнёт открываться.

Если изменение направления движения было изменено – полотно начнёт закрываться

При повторной короткой подаче фазы полотно остановится.

Включение режима проводного 3:

1. Удерживать кнопку на приводе и отпустить после третьего мигания индикатора. Привод издаст трёхкратный звуковой сигнал.
2. Коротко нажать кнопку «Вверх» 3 раза. После каждого нажатия привод издаст однократный звуковой сигнал.
3. Удерживать кнопку на приводе до трёхкратного звукового сигнала. Режим изменён.

Режим проводной 4:

В данном режиме при каждой короткой подаче управляющей фазы на чёрный или белый провод будет соответствовать следующим командам пульта:

22 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

